

# Grindsted Eng sø

- Etableres som en del af rensningsforanstaltningerne af spildevand fra Grindstedværket 1971-72
- 1924 til 1975 spildevand fra Grindstedværket ledes til Grindsted Å via afløbsgrøften, før 1951 ingen rensning af spildevandet før udledning til afløbsgrøft
- Søens bund er blandt andet belastet med kviksølv
- 30 ha, gennemsnitsdybde 1,55 m
- Badeforbud og særlige fiskeregler, pr. 28. marts nye anbefalinger fra STPS vedr. sejlads



- Byrådet har bevilliget 1 mio kr til at undersøge, hvordan Grindsted Engso kan oprensnes, og hvad en oprensning vil koste
- Fase 1. Forundersøgelse, der ud over at vurdere forureningens omfang også, skal danne grundlag for valg af en oprensningsmetode
- Fase 2. Udvælge hvilken af de foreslåede oprensningsmetoder, der er fremlagt i fase 1, der vil kunne anvendes og i givet fald, hvad det vil koste at gennemføre oprensningen

# Tidsplan fase 1

Aktivitet	September	Oktober	November	December	Januar	Februar
Opsamling på historik og data	■					
Hydraulisk gennemgang		■				
Feltarbejde - udtagning af sedimentprøver			■			
Analysearbejde				■		
VVM screening					■	
Georadar kortlægning				■		
MBES				■		
Input til ansøgninger					■	
Rapportering						■

# Inputs til koordinering

- møde m Region Syddanmark, Billund K + rådgiver